Positions-Nr.	Anzahl/Menge	Einheit	Beschreibung
1000	1	EA	**MVIQCSYS2-CO** **MViQ Touch Carry On Case** Mentor Visual iQ System bestehend aus: MVIQ-Handteil, Monitor-Bedien-Oberfläche mit Dual Funktion 16,5 cm (6,5") Aktivmatrix IPS XGA Farb-LCD tageslichttaugliches Display mit optisch verbundenem Multi Point- kapazitiven Touchscreen 2 Stunden austauschbarer Lithium-Ionen-Akku mit Netzladeteil 32 GB interner Arbeitsspeicher für Bilder und Videos Dual-Band Wi-Fi und Bluetooth 4.0-fähig (2) USB 3.0 Host 'A' Anschlüsse, (1) USB 3.0 Client Micro 'B' (Slave) Anschluss Display Port Videoausgangsanschluss Mentor iQ USB Kabel (MVIQAUSB A-B) Kristallklare Live-Video und Standbilder Übersetzte Handbücher und Kurzanleitungen auf USB- Stick Arbeits- / Transportkoffer (klein) mit integrierter Sonden- Lagerrolle Schnellwechsel-Videoskopsonden sowie Standardwechselobjektive und Messobjektive sind separat erhältlich. Upgrade-Optionen: 3D-Phasenmessung (UG-MVIQ-3DPM) 3D-Stereomessung (Artikelnummer UG-MVIQ-3DST) Applikationsbezogene Bildaufbereitungs- Software, bestehend aus: Adaptive Rauschunterdrückung (ANR), hoher Dynamic- Bereich (HDR), Verzerrungskorrektur für Weitwinkel- Wechselobjektive und Bild- Voreinstellung für effiziente Wiederholungsprüfungen (Artikelnummer UG-MVIQ-POD) Inklusive Inspection Manager 2.0 Software zur Nachmessung von Messbildern (3D Phasenmessung, 3D Stereomessung, Stereomessung und Vergleichsmessung) auf dem PC. **Bestätigter Versandtermin:** 27.JAN.2023 Ursprungsland:US ECCN:EAR99 HTS:9031.49.9000
2000	1	EA	**MVIQAP3930-8897** **CUSTOM MVIQ, 3.9mm X 3.0m** Mentor Visual iQ Quickchange - Austauschbare Schnellwechsel-Videosonde mit Hochleistungs-LED-Beleuchtungssystem und implementierter Bildverarbeitung für optimale Bildhelligkeit Sonderanfertigung 3,9 mm Durchmesser x 3.0 Meter Länge Im Lieferumfang enthalten: Sonden-Aufbewahrungstasche, Box für Wechselobjektive, Gewindeschutzring für Video-Sondenkopf Optische Eigenschaften: Bildwinkel (FOV): 80 Grad Tiefenschärfe (DOF): 6 - 80 mm Mindest-Abwinklungsgrad der Sonde: 120° in alle Richtungen Maximale Betriebstemperatur: 100° C **Bestätigter Versandtermin:** 27.JAN.2023 Ursprungsland:US ECCN:EAR99 HTS:9031.49.9000

Positions-Nr.	Anzahl/Menge	Einheit	Beschreibung
3000	1	EA	**MVIQAMOUNTKIT** **MENTOR VISUAL iQ MOUNTING ARM KIT** Kleines Kugelgelenkstativ unterstützt das „handfreie" Arbeiten mit dem Mentor Visual IQ System. **Bestätigter Versandtermin:** 27.JAN.2023 Ursprungsland:US ECCN:EAR99 HTS:8302.50.0000
4000	1	EA	**MVIQHP6130** **MENTOR iQ HD PROBE 6.1MM X 3M** Austauschbare Schnellwechsel-Videoskopsonde mit Hochleistungs-LED-Beleuchtungssystem und implementierter Bildverarbeitung für optimale Helligkeit; HD Chip (1,2 Mill. Pixel) 6,1 mm Durchmesser x 3,0 Meter Länge. Inklusive: Sonden-Aufbewahrungstasche, Box für Wechselobjektive, Gewindeschutzring für Videoskopsondenkopf Optische Eigenschaften: Integriertes Objektiv mit 50°Bildwinkel (FOV) Tiefenschärfebereich 50 mm - ∞ (2,36""-inf.) (DOF) Mindest-Abwinkelungsgrad der Sonde in alle Richtungen: 160°. Maximale Betriebstemperatur: 100 °C, wasserdicht. **Bestätigter Versandtermin:** 27.JAN.2023 Ursprungsland:US ECCN:EAR99 HTS:9031.90.5900
5000	1	EA	**XLG3T61120FG** **XLG3 BLACK TIP** Wechselobjektiv für 6.1 mm Sonde Farbcode: Schwarz Optische Eigenschaften: Bildwinkel: 120 Grad Tiefenschärfe: 5 - 120 mm Blickrichtung: 0 Grad **Bestätigter Versandtermin:** 27.JAN.2023 Ursprungsland:US ECCN:EAR99 HTS:9002.19.0000

Positions-Nr.	Anzahl/Menge	Einheit	Beschreibung
6000	1	EA	**MVIQABATT** **MViQ BATTERY PACK** Austauschbarer Ersatzakku mit 2 Stunden Laufzeit **Bestätigter Versandtermin:** 27.JAN.2023 Ursprungsland:TW ECCN:EAR99 HTS:8507.60.0000